SETON

Tekniskt datablad

Räddningsväst - HARPVC150 -

Produktbeskrivning

Räddningsväst i kraftig PVC. Den nya generationens uppblåsningsmekanism MA1 EC från Hammar är fukttålig och helt automatisk. Den löser automatiskt ut vid tryck (20 cm nedsänkning i vattnet) och skyddar mot oväntad uppblåsning.

Teknisk beskrivning

Väst

- Godkänd enligt ISO 12401 och ISO 12402-3
- D-ring i rostfritt stål 316 för förankring av livlinan
- Flytkraft: 150 N
- Användarens vikt: minst 40 kg
- Användarens bröstomfång: 55 till 140 cm
- Vänder en medvetslös person om på 5 sekunder

PVC-fodral

- Vikt: 600 g/m2
- Flamtålig enligt BS 3408
- Tål att vikas 500 000 gånger enligt EN ISO 7854
- Tål kyla (-20°C) enligt BS 3424 / (-20°C) enligt ISO 12402-3
- Tål värme (+65°C) enligt ISO 12402-3
- Vattentålig (minst 150 cm) enligt BS 3424

VARNING

En räddningsväst för professionellt bruk räknas som personlig skyddsutrustning klass III och måste därmed kontrolleras och underhållas varje år av godkänd personal.

Detta datablad utarbetades 12.03.2015 och ersätter alla tidigare utgåvor.

All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering.
Informationen är avsedd som en vägledning och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifikation.

Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet.